

## Condizionatori industriali per Ambiente a pericolo di esplosione

### Serie CUI/E

MODELLO			CUIQUE142		CUIQUE272	
<b>DATI TECNICI</b>						
Unità			interna	esterna	interna	esterna
Capacità di raffreddamento		Kw	1.4		2.7	
Capacità di riscaldamento		Kw	no		no	
Portata aria tratta		mc/h	500		700	
Portata aria al condensatore		mc/h		600		800
Rumorosità	(minore)	dB(A)	66		66	
Refrigerante		R	134a		134a	
Altezza		mm	930	550	930	550
Larghezza		mm	400	460	400	460
Profondità		mm	220	280	220	280
Peso		Kg	48	25	48	25
Grado di protezione		IP	33	Eexd II C T4	33	Eexd II C T4
<b>DATI ELETTRICI</b>						
Potenza assorbita totale		W	950		1000	
Alimentazione		V/f/Hz	230/1/50		230/1/50	
<b>LIMITI DI FUNZIONAMENTO</b>						
Temperatura esterna	Min/Max	°C	-5/55		10/50	
Temperatura interna	Min/Max	°C	25/45		25/45	
Rese ed assorbimenti riferiti a:	Temperatura esterna	°C	35		35	
Rese ed assorbimenti riferiti a:	Temperatura interna	°C	35		35	