

Serie SLIM


MODELLO			RSN901	RSN132	RSN202	RSN302	RSN352
---------	--	--	--------	--------	--------	--------	--------

DATI TECNICI

Capacità di raffreddamento		kW	0.9	1.3	2	3	3.5
Serbatoio di accumulo		ltr.	4	4	4	6.5	6.5
Portata fluido		mca	40	40	40		30
		l/min	5	5	5	6	6
Portata aria al condensatore		m ³ /h	500	800	1100	2500	2500
Rumorosità	(minore)	dB(A)	60	60	65	66	66
Refrigerante		R	134a	134a	404a	404a	404a
Altezza		mm	560	652	652	780	780
Larghezza		mm	420	233	233	435	435
Profondità		mm	220	510	510	560	560
Peso		kg	33	39	42	58	60
Grado di protezione		IP	41	43	43	43	43

DATI ELETTRICI

Potenza assorbita totale	(inverno/estate)	W	700	920	1130	2300	2520
Alimentazione		V/Ph/Hz	220/1/50-60	220/1/50-60	220/1/50-60	220/1/50-60	220/1/50-60

LIMITI DI FUNZIONAMENTO

Temperatura esterna	Min./Max	°C	10/45	10/45	10/45	10/45	10/45
Temperatura acqua	Min./Max	°C	20/35	20/35	20/35	20/35	20/35
Rese ed assorbimenti riferiti a:	Temp. ambiente	°C	25	25	25	25	25
	Temp. locale condizionato	°C	25	25	25	25	25